



All Printing Innovations

**Ecoroll EXPERT PRO 2.0** to druga generację profesjonalnych laminatorów rolowych przeznaczony do zabezpieczania oraz uszlachetniania wydruków wielkoformatowych. Urządzenie, podobnie jak w przypadku pierwszej generacji, charakteryzuje się przemyślaną konstrukcją i dobrą jakością wykonania. Możliwość wyboru temperatury roboczej w zakresie od temperatury pokojowej do 60° C, w połączeniu z pneumatycznym systemem podnoszenia wałka laminującego sprawia, iż laminator znajdzie zastosowanie zarówno w małych firmach produkcyjnych, jak również w każdej agencji reklamowej.

Nowa generacja laminatorów została wyposażona w mocniejszy silnik (120 W), który gwarantuje stabilność działania oraz możliwość pracy przy wyższych prędkościach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że urządzenie wyposażono w specjalny rodzaj podajnika, który umożliwi pracę z laminatami bezpodkładowymi. Zwiększono również max. wysokość unoszenia wałka laminującego do 35 mm, co zaowocowało możliwością laminacji grubszych mediów.

Stosując laminator **Ecoroll EXPERT PRO 2.0** wraz z laminatami firmy **Drytac**, będącymi w ofercie firmy **API.PL**, można ochronić wydruki przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią, wpływem promieniowania UV oraz nadać im niepowtarzalnego wyglądu.

Max. szerokość laminowania	Max. temperatura laminowania
<b>1620 mm</b>	<b>60° C</b>
Średnica wałków laminujących	Max. średnica rolek z materiałem
<b>130 mm</b>	<b>165 mm</b>
Prędkość laminowania	Max. grubość materiału
<b>0-7 m/min.</b>	<b>35 mm</b>
Pneumatyczne podnoszenie wałka laminującego	Certyfikat
	<b>CE</b>
Możliwość zastosowania laminatów bezpodkładowych	Czas rozgrzewania
	<b>10-15 min.</b>



[www.api.pl](http://www.api.pl)

API.PL Spółka z o.o.

ul. Zgierska 86/88  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
tel. 42 250 55 95  
fax: 42 250 55 94  
zamowienia@api.pl

Oddział nr I

Warszawa  
warszawa@api.pl  
tel./fax: +48 (22) 812 06 80

Oddział nr II

Chorzów  
chorzow@api.pl  
tel./fax: +48 (32) 241 65 14

Oddział nr III

Szczecin  
szczecin@api.pl  
tel./fax: +48 791 222 080

Oddział nr IV

Wrocław  
wroclaw@api.pl  
tel./fax: +48 665 307 407

Oddział nr V

Poznań  
poznan@api.pl  
tel.: +48 (61) 849 88 87

## Główne cechy laminatora:

- prosta w obsłudze konstrukcja gwarantująca wysoką efektywność
- atrakcyjny koszt zakupu przy zachowaniu dobrej jakości urządzenia
- możliwość jednostronnego laminowania przy max. temperaturze 60° C
- pneumatyczne podnoszenie wałka laminującego
- cyfrowe sterowanie temperaturą z regulacją co 1° C
- system odpowiadający za naciąg i redukcję marszczenia mediów
- aluminiowy stół podawczy
- włącznik nożny
- dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa + optyczna bariera bezpieczeństwa
- stacyjka rozruchowa z kluczykiem + przycisk restartu laminatora
- moduł grzewczy: promiennik podczerwieni
- moc silnika: 120 W
- zasilanie: U= ~220V (+ / - 10%) I < 15A
- kompresor w zestawie\*

\* wraz z laminatorem dostarczany jest mały kompresor, który jest niezbędny do pracy laminatora.

