

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson Stylus Pro 4880

Nowy standard kolorowego i czarno-białego druku produkcyjnego w formacie A2+

Najwyższa jakość wydruków w 8-kolorowej technologii atramentowej Epson UltraChrome™ K3 z technologią Vivid Magenta. Żywsze wydruki fotograficzne, artystyczne i próbne, dzięki idealnemu odwzorowaniu obrazu, stabilności i jednolitości kolorów.

Najwyższa jakość i niezawodność najnowszych technologii atramentowych oraz przetwarzania obrazu firmy Epson. Możliwość tworzenia powtarzalnych fotorealistycznych obrazów, których trwałość zapewniają atramenty Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta oraz trzy czarne atramenty.

Możliwość ustalania nowych standardów dla różnych nośników dzięki ulepszonej gradacji tonów, prawie całkowitemu brakowi metamerii i zminimalizowanemu zróżnicowaniu połysku. Dodatkowo większa wydajność dzięki dużym prędkościom, nowym sterownikom oraz prostej obsłudze.

Idealne wydruki fotograficzne, artystyczne i próbne — możliwość tworzenia wysokiej jakości wydruków, spełniających wysokie wymagania

Znakomite wydruki kolorowe i czarno-białe — wspaniała jakość obrazu, wysoka stabilność koloru i maksymalna gradacja tonów

Postęp w uzyskiwaniu równego, naturalnego koloru — dzięki atramentom Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta

Fantastyczne wyniki — dzięki ulepszonej technologii przetwarzania obrazu. Rozszerzone odwzorowanie kolorów z zakresu czerwieni i błękitu

Trwała, fotorealistyczna jakość — imponująca odporność na działanie światła. Stała, powtarzalna jakość

Obsługa wielu nośników — ogromny wybór papierów matowych, błyszczących i do wydruków artystycznych

Zwiększona wydajność — duża szybkość drukowania i wkłady atramentowe o dużej pojemności do drukowania nocnego

Łatwość obsługi — możliwość dostosowywania, udostępniania i zapamiętywania ustawień za pomocą nowych sterowników drukarki

Główne korzyści:

- Najwyższej jakości 8-kolorowa drukarka produkcyjna formatów A2+
- Atramenty Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta
- Idealna drukarka do wydruków fotograficznych, artystycznych i próbnych
- Szeroki wybór nośników zapewniający wszechstronność

Epson Stylus Pro 4880

Format	17 cali (A2+)																														
Technologia druku	Technologia druku atramentowego Epson Micro Piezo™ Technologia Epson Variable-sized Droplet oraz 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™																														
System atramentu	Konfiguracja głowicy drukowania: 180 dyszy x 8 kolorów Atramenty pigmentowe w 9 kolorach (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) z układem CSIC zamontowane w 8 gniazdach (jedno gniazdo dla zamiennych wkładów Matte K i Photo K) Wkład konwersji atramentu wymagany do zamiany wkładu z Matte K na Photo K jest dostarczany z urządzeniem																														
Rozdzielczość	2880 x 1440 dpi dwukierunkowo, technologia zmiennej wielkości kropli Epson Variable-sized Droplet																														
Szybkość	Do 12,8 m ² /h (A2/zwykły papier/tryb konspektu)																														
Sterownik	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x																														
Złącza	W standardzie: USB 2.0 (zgodny z wersją 1.1), Ethernet 10/100 Mb																														
Wymiary rolki	Średnica rdzenia wynosi 2 lub 3 cale. Maksymalna średnica zewnętrzna Φ 150 mm																														
Podawanie papieru	Jedna rolka (1 rolka < 150 mm / zewnętrzna średnica)																														
Nośniki ciągłe w rolce	Szerokość nośnika 203,2–431,8 mm Minimalna długość nośnika 279 mm Grubość nośnika 0,08–0,50 mm																														
Pojedyncze arkusze	Podajnik papieru o dużej pojemności z automatycznym podawaniem arkuszy (do 250 arkuszy zwykłego papieru) Ręczne wprowadzanie nośników do 1,5 mm Szerokość nośnika A4/LTR–A2/C (210–431,8 mm) Długość nośnika 279–610 mm Grubość nośnika 0,08–1,50 mm																														
Margines wydruku	Dostępne 4 tryby; tryb 1: 3 mm od wszystkich krawędzi (górze, boki, dół); tryb 2: 15 mm (górze i dół), 3 mm (boki); tryb 3: 15 mm (górze, boki, dół); tryb 4: 25 mm (górze i dół), 3 mm (boki)																														
Nośniki w arkuszach	Dostępne 2 tryby; tryb 1: 3 mm (górze, boki, dół); tryb 2: 3 mm (górze i boki), 14 mm (dół)																														
Drukowanie od krawędzi do krawędzi/bez marginesów	Drukowanie od krawędzi do krawędzi i pełny obszar drukowania (full bleed)* dla nośników o następującej szerokości: 8 cali*, 10 cali, 12 cali, 14 cali, 16 cali, 17 cali, 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm Górną i dolną krawędź można automatycznie dociąć do dowolnej długości																														
Nośniki ciągłe w rolce/Pojedyncze arkusze	8 cali i 420 mm wymaga rozpórki																														
Wkłady atramentowe	Atramenty o pojemności 110 i 220 ml Inteligentny system wkładów Intellidge zapewniający kontrolę poziomu atramentu nawet we wkładach instalowanych ponownie																														
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>110 ml</td> <td>220 ml</td> </tr> <tr> <td>Czarny mat (Matte black)</td> <td>C13T613800</td> <td>C13T614800</td> </tr> <tr> <td>Czarny fotograficzny (Photo black)</td> <td>C13T605100</td> <td>C13T606100</td> </tr> <tr> <td>Jasny czarny (Light black)</td> <td>C13T605700</td> <td>C13T606700</td> </tr> <tr> <td>Jasny, jasny czarny (Light light black)</td> <td>C13T605900</td> <td>C13T606900</td> </tr> <tr> <td>Turkusowy (Cyan)</td> <td>C13T605200</td> <td>C13T606200</td> </tr> <tr> <td>Żywy purpurowy (Vivid magenta)</td> <td>C13T605300</td> <td>C13T606300</td> </tr> <tr> <td>Żółty (Yellow)</td> <td>C13T605400</td> <td>C13T606400</td> </tr> <tr> <td>Żywy jasnopurpurowy (Vivid light magenta)</td> <td>C13T605600</td> <td>C13T606600</td> </tr> <tr> <td>Jasnoturkusowy (Light cyan)</td> <td>C13T605500</td> <td>C13T606500</td> </tr> </table>		110 ml	220 ml	Czarny mat (Matte black)	C13T613800	C13T614800	Czarny fotograficzny (Photo black)	C13T605100	C13T606100	Jasny czarny (Light black)	C13T605700	C13T606700	Jasny, jasny czarny (Light light black)	C13T605900	C13T606900	Turkusowy (Cyan)	C13T605200	C13T606200	Żywy purpurowy (Vivid magenta)	C13T605300	C13T606300	Żółty (Yellow)	C13T605400	C13T606400	Żywy jasnopurpurowy (Vivid light magenta)	C13T605600	C13T606600	Jasnoturkusowy (Light cyan)	C13T605500	C13T606500
	110 ml	220 ml																													
Czarny mat (Matte black)	C13T613800	C13T614800																													
Czarny fotograficzny (Photo black)	C13T605100	C13T606100																													
Jasny czarny (Light black)	C13T605700	C13T606700																													
Jasny, jasny czarny (Light light black)	C13T605900	C13T606900																													
Turkusowy (Cyan)	C13T605200	C13T606200																													
Żywy purpurowy (Vivid magenta)	C13T605300	C13T606300																													
Żółty (Yellow)	C13T605400	C13T606400																													
Żywy jasnopurpurowy (Vivid light magenta)	C13T605600	C13T606600																													
Jasnoturkusowy (Light cyan)	C13T605500	C13T606500																													
Światłotrwałość	Do 75 lat dla kolorowych wydruków Ponad 100 lat dla wydruków czarno–białych																														
Ogólne																															
Wymiary (S x G x W)	848 x 765 x 354 mm (min. rozmiar tacki składowania papieru) 848 x 1105 x 354 mm (maks. rozmiar rozsuwanej tacki papieru)																														
Waga	Okolo 39,4 kg (bez atramentu i nośników)																														
Poziom hałas	Okolo 50 dB																														
Pobór mocy	Drukowanie: 59 W lub mniej Stan gotowości: 5 W lub mniej Zasilanie wyłączone: 1 W lub mniej																														
Gwarancja	1 rok: naprawa lub wymiana Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat																														
Wyposażenie opcjonalne	Wrzeczono podajnika dwurołkowego 2/3 cala (wysokie napięcie) C12C811191 Rozpórka do druku bez marginesów dla papieru w rolce o szerokości 420 mm i 8 cali C12C811201 Zapasowe ostrze automatycznej gilotyny C12C815291 Zbiornik na zużyty tusz C12C890191																														

*Full bleed only available on roll media



Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Faks: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl

EPSON®

EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm użyte w niniejszym dokumencie podano tylko w celu identyfikacji; mogą one być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, wyłączając błędy i pominięcia.