

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION



## Epson Stylus Pro 9880

### Nowe standardy dla kolorowych i czarno-białych wydruków formatu A0+/B0+

Wyższa jakość i wydajność firmowego druku produkcyjnego o szerokości do 1118 mm (44 cale). Dzięki atramentom Epson UltraChrome™ K3 z technologią Vivid Magenta lepsze rezultaty wydruków próbnych, fotograficznych, a nawet artystycznych.

Doskonałe kolorowe i czarno-białe obrazy wysokiej jakości za pomocą jednej drukarki. Zobacz różnicę uzyskaną dzięki stosowaniu atramentów Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta, 8-kolorowego zestawu atramentów oraz ulepszonej technologii przetwarzania obrazu.

Możliwość połączenia niezwykłych, powtarzalnych, trwałych wydruków ze zwiększoną wydajnością. Drukarka posiada nowe sterowniki, szeroką gamę nośników, a także szybkość pozwalającą zwiększyć przepustowość i niezawodność drukowania nocnego.

**Idealne wydruki fotograficzne, artystyczne i próbne** — możliwość tworzenia wysokiej jakości wydruków, spełniających wysokie wymagania

**Znakomite wydruki kolorowe i czarno-białe** — wspaniała jakość obrazu, wysoka stabilność koloru i maksymalna gradacja tonów

**Zaawansowany 8-kolorowy zestaw atramentów** — zestaw 8-kolorowych atramentów Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta oraz trzy czarne atramenty

**Ulepszona technologia przetwarzania obrazu** — rozszerzone odwzorowanie kolorów z zakresu czerwieni i błękitu

**Trwała, fotorealistyczna jakość** — imponująca odporność na działanie światła stała, powtarzalna jakość

**Obsługa wielu nośników** — ogromny wybór papierów matowych, błyszczących i do wydruków artystycznych

**Zwiększona wydajność** — duża szybkość drukowania i wkłady atramentowe o dużej pojemności do drukowania nocnego

**Łatwość obsługi** — możliwość dostosowywania, udostępniania i zapamiętywania ustawień za pomocą nowych sterowników drukarki

#### Główne korzyści:

- Ośmiokolorowa drukarka produkcyjna do wydruków najwyższej jakości w formacie A0+
- Atramenty Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta dla doskonałych kolorów
- Neutralne wydruki czarno-białe i idealnie zrównoważona skala szarości
- Duża szybkość i szeroka gama nośników pozwalają zwiększyć wydajność

**Epson Stylus Pro 9880****Format**  
**Technologia druku**44 cale (A0+ / B0+)  
Technologia druku atramentowego na żądanie Epson Micro Piezo™  
Technologia Epson Variable-sized Droplet oraz 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™**System atramentu**Konfiguracja głowicy drukowania: 180 dyszy x 8 kolorów  
Atramenty pigmentowe w 9 kolorach (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) z układem CSIC zamontowane w 8 gniazdach (jedno gniazdo dla wymiennych wkładów Matte K and Photo K)  
Wkład konwersji atramentu wymagany do zamiany wkładu z Matte K na Photo K jest dostarczany z urządzeniem**Rozdzielczość**

2880 x 1440 dpi dwukierunkowo, technologia zmiennej wielkości kropli Epson Variable-sized Droplet

**Szybkość**Do 22,1 m<sup>2</sup>/godz. (B0+/Papier zwykły/Tryb roboczy)**Sterownik**

Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x

**Złącza**

W standardzie: USB 2.0 (zgodny z wersją 1.1), Ethernet 10/100 Mb

**Wymiary rolki**Średnica rdzenia wynosi 2 lub 3 cale. Maksymalna średnica zewnętrzna  $\Phi$  150 mm**Podawanie papieru****Nośniki ciągłe w rolce**Jedna rolka (1 rolka < 150 mm / zewnętrzna średnica)  
Szerokość nośnika 203,2–1118 mm (8–44 cali)  
Minimalna długość nośnika 279 mm  
Grubość nośnika 0,08–0,50 mm  
Ręczne wprowadzanie nośników do 1,5 mm  
Szerokość nośnika A4/LTR–A0+/44 cale (210–1118 mm)  
Grubość nośnika 0,08–1,50 mm**Pojedyncze arkusze****Margines wydruku****Nośniki ciągłe w rolce**Dostępne 3 tryby; tryb 1: 3 mm od wszystkich krawędzi (górną, boki, dół);  
tryb 2: 15 mm (górną i dół), 3 mm (boki);  
tryb 3: 15 mm (górną, boki, dół)**Nośniki w arkuszach**Dostępne 2 tryby; tryb 1: 3 mm (górną, boki, dół);  
tryb 2: 3 mm (górną i boki), 14 mm (dół)**Drukowanie od krawędzi do krawędzi/bez marginesów****Nośniki w rolce/pojedyncze arkusze**Krawędź do krawędzi i oraz pełny obszar drukowania (full bleed) dla nośników o następującej szerokości:  
10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, 728 mm, 914,4 mm**Wkłady atramentowe**

Górną i dolną krawędź można automatycznie dociąć do dowolnej długości

Atramenty o pojemności 110 i 220 ml, opakowanie jednego rozmiaru

Inteligentny, ciśnieniowy system wkładów zapewniający kontrolę poziomu atramentu nawet we wkładach instalowanych ponownie

	110 ml	220 ml
Czarny mat (Matte black)	C13T611800	C13T612800
Czarny fotograficzny (Photo black)	C13T602100	C13T603100
Jasny czarny (Light black)	C13T602700	C13T603700
Jasny, jasny czarny (Light light black)	C13T602900	C13T603900
Turkusowy (Cyan)	C13T602200	C13T603200
Żywy purpurowy (Vivid magenta)	C13T602300	C13T603300
Żółty (Yellow)	C13T602400	C13T603400
Żywy jasnopurpurowy (Vivid light magenta)	C13T602600	C13T603600
Jasnoturkusowy (Light cyan)	C13T602500	C13T603500

**Światłotrwałość**Do 75 lat dla kolorowych wydruków  
Ponad 100 lat dla wydruków czarno—białych**Ogólne****Wymiary (S x G x W)**

1702 x 678 x 1196 mm

**Waga**

Okolo 90 kg (bez atramentu i nośników)

**Poziom hałasu**

Okolo 50 dB

**Pobór mocy**Drukowanie: 50 W lub mniej  
Stan gotowości: 6 W lub mniej  
Zasilanie wyłączone: 1 W lub mniej**Gwarancja**1 rok napraw na miejscu  
Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat**Wyposażenie opcjonalne**Wrzeczono podajnika dwurołkowego 2/3 cala (wysokie napięcie)  
Zbiornik na zużyty tusz (x2)C12C811152  
C12C890191Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 / 375 7500  
Faks: +48 22 / 375 7501Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)  
www.epson.pl