

OptiClearboard ultra

Opis

Transparentna, wysoce przejrzysta poliestrowa folia przeznaczona do zapisu markerami suchościernymi. Wydajna – wielokrotność zapisu i usunięcia do około 100 000 razy. Przylega do gładkich powierzchni.

Przykłady zastosowań

Tworzenie wielofunkcyjnych tablic do markerów suchościernych

Aplikacja na szkło

Laminat chroniący grafiki (antygraffiti)

Właściwości fizyczne	
Grubość	50µm
Klej	Akrylowy permanentny
Podkład	25µm
Siła kleju po 15 minutach po 24h	~ 8.5 N/25 mm ~ 12 N/25 mm
Stabilność wymiarowa	≤ 0.01mm
Przepuszczalność światła	90,00%
Temperatura aplikacji	min. 15°C
Temperatura użytkowania	-30 °C do +80 °C
Trwałość <i>Na zewnątrz, w pionowej ekspozycji, w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego</i>	5 lat

Uwagi

Aplikacja wyłącznie na sucho na oczyszczoną powierzchnię.

Wytyczne dotyczące przechowywania

Magazynowanie: przechowywać w warunkach pokojowych, temperatura 15-25°C i wilgotności względnej 50% - 60%.
Przed aplikacją folia może być przechowywana do 2 lat od daty produkcji.

www.api.pl

API.PL Spółka z o.o.

ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42 250 55 95
fax: 42 250 55 94
zamowienia@api.pl

Oddział nr I

Warszawa

warszawa@api.pl
tel./fax:+48 (22) 812 06 80

Oddział nr II

Chorzów

chorzow@api.pl
tel./fax:+48 (32) 241 65 14

Oddział nr III

Szczecin

szczecin@api.pl
tel./fax:+48 791 222 080

Oddział nr IV

Wrocław

wroclaw@api.pl
tel./fax:+48 665 307 407

Oddział nr V

Poznań

poznan@api.pl
tel.: +48 (61) 849 88 87