

OptiClearboard

Opis
Transparentna, poliestrowa folia przeznaczona do zapisu markerami suchościernymi. **Opti Clearboard** charakteryzuje się wysoką odpornością na zadrapania oraz przejrzystością.

Przykłady zastosowań
Tworzenie wielofunkcyjnych tablic do markerów suchościernych, zabezpieczenie anty-graffiti, laminat chroniący grafiki

| Właściwości fizyczne | |
|---|---|
| Grubość | 50µm |
| Klej | Akrylowy wrażliwy na docisk |
| Podkład | Silikonowany PET |
| Siła kleju (ASTMD-903) <i>natychmiast po tygodniu</i> | ~ 7,5 N/25 mm ~ 12 N/25 mm |
| Stabilność wymiarowa <i>Aplikacja na aluminium po 48 godz. przechowywana w 70 °C (25 x 25cm)</i> | max. -0.05 % |
| Odporność chemiczna | Na większość łagodnych kwasów, zasad i roztworów soli |
| Temperatura aplikacji | min. 15°C |
| Temperatura użytkowania | -30 °C do +80 °C |
| Trwałość <i>Na zewnątrz, w pionowej ekspozycji, w warunkach klimatu środkoeuropejskiego</i> | 5 lat |

Uwagi
Aplikacja wyłącznie na sucho.

Wytyczne dotyczące przechowywania
Magazynowanie: przechowywać w warunkach pokojowych, temperatura 15-25°C i wilgotności względnej 50% - 60%.
Przed aplikacją folia może być przechowywana do 3 lat od daty produkcji.

www.api.pl

API.PL Spółka z o.o.

ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42 250 55 95
fax: 42 250 55 94
zamowienia@api.pl

Oddział nr I

Warszawa
warszawa@api.pl
tel./fax:+48 (22) 812 06 80

Oddział nr II

Chorzów
chorzow@api.pl
tel./fax:+48 (32) 241 65 14

Oddział nr III

Szczecin
szczecin@api.pl
tel./fax:+48 791 222 080

Oddział nr IV

Wrocław
wroclaw@api.pl
tel./fax: +48 665 307 407

Oddział nr V

Poznań
poznan@api.pl
tel.: +48 (61) 849 88 87