OptiStick

All Printing Innovations

Opis

Przylega do gładkich powierzchni bez kleju i jest łatwy w aplikacji. Biała polipropylenowa folia z silikonowymi mikro-ssawkami, które umożliwiają bezproblemowe usunięcie z powierzchni bez śladów kleju. **OptiStick WHM** nie zawiera PVC, w 100% podlega recyklingowi jest więc przyjazny środowisku. Do druku offsetowego UV oraz konwencjonalnego oraz w rolkach do ploterów solwentowych, UV oraz lateksowych.

Przykłady zastosowań

Dekoracje okienne
Reklamy i grafiki na witrynach sklepowych
Oznaczenia w salach konferencyjnych, sklepach, salonach, biurach, dworcach.. itp
Plakaty reklamowe w aptekach, salonach sprzedaży, restauracjach itp.
Ulotki produktowe i informacyjne

Właściwości fizyczne	
Grubość	195µm
Gęstość	165g/m^2
180° Przyczepność (24 godz.)	4.2g/25mm
Powierzchnia	Biała matowa
Odporność chemiczna	Na większość łagodnych kwasów, zasad i roztworów soli
Temperatura użytkowania	-40° do +70°C
Stabilność wymiarowa (149°C, 48 godz, aplikacja na szkle)	＜0.1In
Okres przechowywania (22°C, 50% wilgotność)	1 rok

Uwagi

Przed drukiem używać rękawiczek!
Przed aplikacją powierzchnia powinna być oczyszczona z oleju, rozpuszczalników, tłuszczy i kurzu. Nie rekomendowane aplikacje zewnętrze (outdoor).

Wytyczne dotyczące druku i przechowywania

Odpowiednie warunki do druku: Temperatura 15-30˚C / Wilgotność 30-60%
W celu zoptymalizowania jakości druku, maszyna drukarska powinna być ustawiona na najwyższą jakość druku.
Magazynowanie: przechowywać w warunkach pokojowych, temperatura 10-22°C i wilgotności względnej 50%.

www.api.pl

API.PL Spółka z o.o.
ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42 250 55 95
fax: 42 250 55 94
zamowienia@api.pl

Oddział nr I
Warszawa
warszawa@api.pl
tel./fax:+48 (22) 812 06 80

Oddział nr II
Chorzów
chorzow@api.pl
tel./fax: +48 (32) 241 65 14

Oddział nr III
Szczecin
szczecin@api.pl
tel./fax:+48 791 222 080

Oddział nr IV
Wrocław
wroclaw@api.pl
tel./fax: +48 665 307 407

Oddział nr V
Poznań
poznan@api.pl
tel.: +48 (61) 849 88 87