

## Vesline DryDraw Laminate PET

Przeźroczysty laminat z wysokim połyskiem PET z klejem. Produkt idealnie nadaje się do laminowania grafik oraz tablic sucho ścieralnych. Wysoka przeźroczystość oraz jakość materiału powodują wyostrenie kolorów w zalaminowanych grafikach. Dodatkowo laminat cechuje się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie: Przystosowany do laminowania grafik, idealny do tablic sucho ścieralnych.

Uwagi: Nie polecany do użytku zewnętrznego.

**Szerokość:**

120 cm

**Nawój:**

50 m

**Gilza:**

3"

**Gramatura:**

140 g/m<sup>2</sup>

**Grubość:**

140 μm

**Główne cechy:**

- Wielokrotna użyteczność nawet 20 000 razy
- Dla normlanego markera do tablic, znaki mogą być usunięte do jednego miesiąca.
- W przypadku pozostawienia znaków na dłuższy okres należy użyć alkoholu do oczyszczenia powierzchni.

**Parametry pracy:**

Warunki robocze: temperatura 15°C do 30°C w wilgotności powietrza 30% do 60%

Warunki magazynowania: zamknięte pomieszczenie bez dostępu światła, temperatura 10°C do 35°C, wilgotność 20% do 70%

Okres składowania: 12 miesięcy w warunkach magazynowania. Materiał powinien być przechowywany w folii.