

Vesline Graphic Rollup Film 220 W

Matowy powlekany papier syntetyczny PP. Elastyczny, posiadający gładką, jednolitą i matową powierzchnię.

Zastosowanie: Banery, display reklamowe, wodoodporne plakaty, grafiki targowe.

Światłotrwałość: Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.




Do zabezpieczenia wydruków oraz wydłużenia żywotności kolorów zaleca się stosowanie laminatów.

Przed zastosowaniem laminatów płynnych pozostaw wydruki do wyschnięcia na 24 godziny.

Wodoodporność: W celu uzyskania wysokiego stopnia wodoodporności używaj tylko atramentu pigmentowego.

Pozostaw wydruk do wyschnięcia na 24 godziny przed wystawieniem go na działanie wilgoci.

Typ druku:

-  wodny pigmentowy
-  lateks
-  UV

Szerokość:

106,7 cm

Nawój:

30 m

Gilza:

2"

Grubość:

220 µm

Główne cechy:

- matowe wykończenie
- szybkoschnący
- wyjątkowa odporność na działanie wody

Parametry pracy:

Materiał przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach w temp. od 18-30°C, i przy wilgotności względnej 30-55%.

Używać bawełnianych rękawic aby nie uszkodzić powierzchni z uwagi na absorpcyjny charakter warstwy powlekanej (do zadruku).

Warunki drukowania : temp. 23 st. C i wilgotność 50% .

Podczas druku należy unikać nasłoneczniania mediów.

* czas blaknięcia jest wynikiem wyboru rodzaju tuszu oraz warunków atmosferycznych w miejscu wystawienia wydruku. Wszystkie tusze barwnikowe blakną pod wpływem bezpośredniego nasłonecznienia.