

ClingZ wide format

Naelektryzowana możliwościami folia ClingZ® jest naładowaną elektrycznie folią polipropylenową, który po przyłożeniu trzyma się praktycznie do wszystkich suchych powierzchni wewnętrznych. ClingZ nie zawiera PVC, w 100% podlega recyklingowi jest więc przyjazny środowisku.

Zastosowanie:

reklamy i grafiki na witrynach sklepowych, grafiki ścienne, oznaczenia w salach konferencyjnych, sklepach, salonach, biurach, itp. plakaty reklamowe w aptekach, salonach sprzedaży, restauracjach; ulotki produktowe i informacyjne

Typ druku:



UV

Szerokość:

107 | 137 cm

Nawój:

45 m

Grubość:

50 µm*

Główne cechy:

- elektrostatyczna
- przylega do szkła, ścian, drewna, marmuru, metalu, plastiku i innych suchych powierzchni
- repositionowalna
- bardzo łatwa aplikacja
- błyszcząca, biała lub bezbarwna powierzchnia
- **bez PVC, podlega recyklingowi**

Parametry pracy:

*biała | 58,4 µm bezbarwna

Przed drukiem prosimy zapoznać się z dodatkowymi wytycznymi z dokumentu „składowanie i druk”.

Ustawić lampy UV na najmniejszą możliwą w urządzeniu moc.

Folia jest wrażliwa na wilgoć, wodę, wysokie temperatury i dostęp powietrza przed drukiem, zalecamy odpakować rolkę tuż przed zaplanowanym przedrukiem.

Przed drukiem wyłączyć wszelkie urządzenia antystatyczne.

Magazynowanie w temperaturze pokojowej, 18° do 27°C, przy wilgotności od 25% do 50%

Grubość podkładu: 100 µm