

PENSTICK® Classic 3155

Folie adhezyjne przylegające do gładkich i błyszczących powierzchni takich, jak: szkło, plexi, plastik, pet, powierzchnie lakierowane. Mogą być umieszczane od wewnątrz i na zewnątrz szyby oraz stroną zadrukowaną i niezadrukowaną. Nadają się do wielokrotnej aplikacji, co oznacza, że można je wielokrotnie naklejać i odklejać. Dzięki swoim właściwościom są idealne do aplikacji na delikatnych powierzchniach.

Folie te są doskonałą opcją dla krótko i średnio-okresowych kampanii reklamowych np. promocyjnych. Nie pozostawiają kleju, a ich siła adhezji jest znacznie mniejsza od zwykłych folii z klejem standardowym.

Typ druku:

SITODRUK

Arkusze:

70x100 cm

Grubość:

150 µm

Główne cechy:

- przylega bez kleju, obustronnie
- biała i bezbarwna
- łatwa i szybka aplikacja
- nie zostawia śladów po ekspozycji
- wielokrotnego użytku
- wysoka jakość wydruków

Parametry pracy:

Temperatura aplikacji min. +5°C

Temperatura robocza od -20°C do +70°C

Trwałość: wewnątrz 3 lata; na zewnątrz 1 rok (Europa Środkowa)

Kurczliwość: ok. - 4%; z szerokości CD + 1%

Napięcie powierzchniowe: 36 mN/m (±2 mN/m)

Adhezja: 0,06N/25mm (FTM 1) na czystym szkłe

Podkład kartonowy powlekany 215 g/m²; 320 µm

Normy: 2011/65/EU (RoHS – ograniczenia dla substancji niebezpiecznych 06/2011); EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek, migracja niektórych pierwiastków 12/1998)

Rozporządzenie (KE) 1907/2006: Folia zawiera ok. 34-36% wagowych jednego z następujących plastyfikatorów: DIDP, DEHP, DINP. Zgodnie z tym rozporządzeniem istnieje ograniczenie stosowania do wyrobu zabawek i artykułów dziecięcych.