

## GF 213 TRAFFIC GRAFFIC™

Strukturalna, przezroczysta, elastyczny laminat polipropylenowy stosowana do krótkoterminowej ochrony. Laminat ten jest również przyjazną środowisku alternatywą dla folii PVC. Trwały akrylowy klej wrażliwy na nacisk, został opracowany dla wyjątkowej przejrzystości i przyczepności. Produkt dopuszczony do pośredniego kontaktu z żywnością.

Zastosowania: folia do laminowania krótkoterminowych naklejek podłogowych, do zastosowań wewnętrznych, laminacji stołów i blatów, ochrona blatów przy kasach, laminacja podkładek pod myszy, na rollupy, popupy

### Typ druku:

LAMINAT

Szerokość:

106 | 137 | 152 cm

Nawój:

50 m

Grubość:

95 µm

### Główne cechy:

- certyfikat na poślizg kat. R9
- dopuszczony do pośredniego kontaktu z żywnością
- doskonała odporność na wilgoć
- zastosowania wewnętrzne
- bez PVC

### Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, użytkowania -40°C do +82°C.

Adhezja: stal nierdzewna 11 N/25mm (FTM01)

Grubość kleju: 25 µm

Trwałość ekspozycji do 3 miesięcy

Klej został opracowany tak, aby przylegał do większości popularnych tuszy drukarskich. Jednak konkretne preparaty powinny być sprawdzone przed użyciem. Niektóre atramenty mogą zawierać dodatki zwiększające płynność, które mogą zmniejszać przyczepność laminatu. Zalecamy przetestowanie przed produkcją.