

## GF 285 | 287 RoughMark™

Matowa, biała | bezbarwna polimerowa folia winylowa z innowacyjnym klejem akrylowym, który zapewnia wysoką przyczepność i jednocześnie jest łatwo usuwalny. Po podgrzaniu folia idealnie dopasowuje się do powierzchni i można ją łatwo usunąć z różnych, umiarkowanie teksturowanych podłoży, w tym z cegieł i powierzchni betonowych (tylko aplikacja pionowa).

### Zastosowanie:

Reklamy i grafiki na: ścianach, powierzchniach drewnianych, ceglach, betonie lub płytach kartonowo gipsowych; dekoracje okienne, reklamy i grafiki na witrynach sklepowych

### Typ druku:



### Szerokość:

137 | 152 cm

### Nawój:

50 m

### Grubość:

90 µm biała | 75 µm bezbarwna

### Główne cechy:

- usuwalny klej o wysokiej przyczepności
- doskonała stabilność wymiarowa
- nie zostawia śladów po ekspozycji
- certyfikat na palność B1
- wszechstronność aplikacji

### Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, użytkowania -40°C do +93°C.  
Klej jest usuwalny w ciągu 6 miesięcy od aplikacji, w normalnych warunkach ekspozycji.  
Adhezja: stal nierdzewna 18 N/25mm (FTM01)  
Grubość kleju: 45 µm  
Grubość podkładu 135 g/m<sup>2</sup>  
Klej jest usuwalny w ciągu 6 miesięcy od aplikacji, w normalnych warunkach ekspozycji.  
Trwałość do 5 lat na zewnątrz, w normalnych warunkach ekspozycji.  
Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%, 1 rok  
Przy stosowaniu na pomalowane ściany zalecamy sprawdzenie stanu i przyczepności farby. Przed użyciem przetestuj wszystkie aplikacje. Nie jest przeznaczona do powlekanych / uszczelnionych / obrabianych powierzchni ze stali nierdzewnej, miosądku lub brązu.