



MAGdekor Print Base PET 030

Biała, matowa folia PET połączona z wysoce magnetyczną powłoką, działającą na zasadzie magnezu na wszelkich powierzchniach metalowych i stalowych. Ma nieograniczoną podatność magnetyczną. Niezwykle łatwa do aplikacji, usunięcia bądź zmiany ekspozycji. Nie pozostawia śladów. Ma właściwości antykorozyjne. Nie rozmagnesowuje powierzchni, z którymi ma bezpośredni kontakt. Odporna na warunki atmosferyczne. Idealna do wewnętrznych ekspozycji np. do wind, stalowych drzwi czy oznaczeń pojazdów.

Do zadruku atramentami ekosolwentowymi i lateksowymi. Materiał kompatybilny z produktami marki MAGDecor Base.

Uwagi: Zaleca się używanie miękkich tuszy UV oraz unikania nadmiaru atramentów.

Typ druku:

-  ekosolwent
-  lateks

Szerokość:

127 cm

Nawój:

30 m

Gilza:

3"

Gramatura:

340 g/m²

Grubość:

180 μm

Główne cechy:

- PET Premium
- wykończenie: mat
- siła przyciągania [8,10] g/cm²
- nieprzeźroczystość 100 %
- wodoodporna

Parametry pracy:

Materiał przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach z brakiem dostępu do światła słonecznego, w temp. od 10 - 35°C i w wilgotności od 20% do 70%.

Okres składowania: 12 miesięcy w prawidłowych warunkach magazynowania w oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu, zaleca się wykorzystanie materiału w przeciągu 1 miesiąca.

Używać bawełnianych rękawic aby nie uszkodzić materiału,

Warunki drukowania : temp. od 15-30°C, wilgotność od 30-60%.

Warunki aplikacji : dzienna różnica temperatury 20 st.C z wilgotnością 30%.