

GF 333 AUTOMARK™ DRIFT™ PW

Biały błyszczący polimer z szarym akrylowym repositionowalnym, kanalikowym klejem, który daje niespotykane możliwości oklejania. Technologia „DRIFT” pozwala montażystom zmieniać położenie folii, przesuwając nośnik nad oklejaną powierzchnią i dowolnie ustawiać do momentu ostatecznej aplikacji.

Zastosowanie:

Oklejanie pojazdów, flot samochodowych, naklejki samochodowe

Typ druku:



Szerokość:

137 | 152 cm

Nawój:

50 m

Grubość:

75 µm

Główne cechy:

- szary nieprzezierny klej
- technologia DRIFT
- łatwa aplikacja na pojazdach
- repositionowalny klej z rewelacyjnymi właściwościami ślizgowymi
- usuwalna bez śladów (do 2 lat)

Parametry pracy:

Minimalna temperatura aplikacji +5°C
Stabilność wymiarowa: MD < 0.40 mm / CD < 0.30 mm (FTM 14)

Minimalna temperatura aplikacji +5°C
Trwałość ekspozycji do 7 lat

Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%, 2 lata

Usuwalny bez śladów w ciągu 2 lat*

* Usunięcie może wymagać podgrzania. W niektórych sytuacjach może wystąpić do 15% pozostałości kleju.