

GF 103

Poliwęglanowy laminat z drobną aksamitną teksturą, która nie odbija światła. Zastosowano transparentny klej, dzięki czemu wydruki są doskonale widoczne. Laminat zapewnia ochronę przed ścieraniem, wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi. Przeznaczony do laminacji na zimno.

Zastosowanie:

Właściwości przeciwodblaskowe, wysoka ochrona grafik przed uszkodzeniami mechanicznymi, aplikacja na powierzchniach płaskich lub zakrzywionych

Typ druku:

LAMINAT

Szerokość:

97 | 130 | 137 cm

Nawój:

50 m

Grubość:

127 µm

Główne cechy:

- wykonany z trwałego poliwęglanu
- przeciwodblaskowy
- **BEZ PVC**

Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, użytkowania -40°C do +93°C
 Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 15 N/25mm; 24 godz. 26 N/25mm
 Klej: bezbarwny, solwentowy akrylowy
 Grubość kleju: 36 - 41 µm
 Podkład: poliestrowy, 38 µm
 Połysk (60°): 5 - 15
 Wytrzymałość na rozciąganie (lbs/in): MD ≥ 7000/ CD ≥ 7000
 Wydłużenie (%): MD ≥ 90/ CD ≥ 150
 Stabilność wymiarowa (FTM 14): MD ≤ 0.20mm/ CD ≤ 0.10 mm
 Do laminacji na zimno