

GF 207 | 208

Statyczna folia adhezyjna. Bezbarwna | biała, wysoce plastyfikowana, elastyczna, kalandrowana folia winylowa. Przylega bez kleju do gładkich błyszczących powierzchni, przeznaczona do krótkoterminowych ekspozycji. Certyfikat HP LATEX

Typ druku:



Zastosowanie:

Grafiki na szkle, tymczasowe oznaczeni produktów, reklamy na wystawach sklepowych, ochrona delikatnych powierzchni.

Szerokość:

137 | 152 cm

Nawój:

50 m

Grubość:

175 µm

Główne cechy:

- działa na zasadzie adhezji, bez kleju
- nie zostawia śladów
- łatwa i szybka aplikacja
- trwałość ekspozycji do 3 miesięcy

Parametry pracy:

Powierzchnia musi być czysta, gładka i możliwie zbliżona do temperatury pokojowej. Zimne powierzchnie zmniejszają przyczepność folii. Małe naklejki można nakładać na sucho. Duże naklejki należy nakładać zwilżając podłoże i naklejkę środkiem do czyszczenia szkła. Za pomocą wałka wygładź naklejkę na podłożu. Oprócz szkła może również działać prawidłowo na innych gładkich, czystych powierzchniach, takich jak metal i tworzywa sztuczne. Dokładnie przetestuj ten produkt podczas aplikacji na malowane powierzchnie - może pojawić się efekt zamglenia przy dłuższym narażeniu na działanie folii adhezyjnej.

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C
użytkowania 6,6°C do +93°C

Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%, 3 miesiące