

GF 212 TRAFFIC GRAFFIC™

Matowa, biała polimerowa folia winylowa z innowacyjnym klejem akrylowym, który zapewnia wysoką przyczepność i jednocześnie jest łatwo usuwalny. Idealna na wykładziny dywanowe z krótkim włosem i gęstym splotem. Folia jest łatwo usuwalna bez śladu do 6 miesięcy od czasu aplikacji. Zalecany laminat podłogowy GF 213.

Zastosowanie:

Reklamy i grafiki na dywanach i wykładzinach dywanowych, naklejki podłogowe na parkiecie, wylewkach

Typ druku:



Szerokość:

137 cm

Nawój:

50 m

Grubość:

85 µm

Główne cechy:

- usuwalny klej o wysokiej przyczepności
- nie zostawia śladów po ekspozycji
- na dywany i wykładziny

Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, użytkowania -40°C do +82°C
 Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 13 N/25mm; 24 godz. 13 N/25mm
 Klej: bezbarwny, solwentowy akrylowy, usuwalny do 6 miesięcy
 Grubość kleju: 18-23 µm
 Grubość podkładu: 145 g/m² (170 µm)
 Połysk (60°): ≤ 20
 Wytrzymałość na rozciąganie (lbs/in): MD ≥ 3000/ CD ≥ 2600
 Wydłużenie (%): MD ≥ 90/ CD ≥ 150
 Stabilność wymiarowa (FTM14): MD ≤ 0.40 mm/ CD ≤ 0.10 mm
 Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%, 1 rok

Przed aplikacją dywan musi być czysty i mocno przymocowany do podłoża.