

## GF 218 WINDOWMARK BLOCKOUT™

Dwuwarstwowa folia monomerowa z przekładką blockout. Technologia dwuwarstwowa pozwala na zastosowanie w 100% nieprzejrzystych aplikacjach, w których wymagane jest całkowite zablokowanie prześwitu. Posiada transparentny klej, usuwalny do roku od aplikacji.

### Zastosowanie:

Grafiki okienne i wystawowe, które wymagają całkowitego zablokowania światła, bez szarego lub czarnego kleju widocznego z tyłu po nałożeniu na szkło. Dwustronne naklejki na szybach (w połączeniu z zadrukowaną bezbarwną folią)

### Typ druku:



### Szerokość:

137 | 152 cm

### Nawój:

30,48 m

### Grubość:

178 µm

### Główne cechy:

- obustronnie biała
- usuwalny klej
- 100% blockout
- szerokość również 152 cm
- łatwa i bezproblemowa aplikacja

### Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, użytkowania -40°C do +82°C  
 Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 11 N/25mm; 24 godz. 13 N/25mm  
 szkło 15 min. 12 N/25mm; 24 godz. 13 N/25mm  
 Klej: bezbarwny, akrylowy, usuwalny w ciągu roku od aplikacji, w normalnych warunkach ekspozycji  
 Grubość kleju: 20-25 µm  
 Grubość podkładu: 145g/m<sup>2</sup> (170 µm)  
 Połysk (60°): ≥70  
 Krycie: 100%  
 Wytrzymałość na rozciąganie (lbs/in): MD ≥ 3000/ CD ≥ 3000  
 Wydłużenie (%): MD ≥ 225/ CD ≥ 225  
 Stabilność wymiarowa (FTM 14): MD ≤ 0.90 mm/ CD ≤ 0.90 mm  
 Trwałość do 3 lat na zewnątrz, w normalnych warunkach ekspozycji.  
 Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%, 1 rok