

GF 285 RoughMark™

Matowa, biała polimerowa folia winylowa z innowacyjnym klejem, który zapewnia wysoką przyczepność i jednocześnie jest łatwo usuwalny (HTR – High Tack Removable). Po podgrzaniu folia idealnie dopasowuje się do powierzchni i można ją łatwo usunąć z różnych, umiarkowanie teksturowanych podłoży, w tym z cegieł i powierzchni betonowych (tylko aplikacja pionowa).

Zastosowanie:

Reklamy i grafiki na: ścianach, powierzchniach drewnianych, ceglach, betonie lub płytach kartonowo gipsowych; dekoracje okienne, reklamy i grafiki na witrynach sklepowych, grafiki na teksturowanych powierzchniach

Typ druku:



Szerokość:

137 | 152 cm

Nawój:

50 m

Grubość:

90 µm

Główne cechy:

- usuwalny klej o wysokiej przyczepności
- doskonała stabilność wymiarowa
- nie zostawia śladów po ekspozycji
- certyfikat na palność
- wszechstronność aplikacji

Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, użytkowania -40°C do +93°C.
Palność: certyfikat klasy A, ASTM E84
Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 5,3 N/25mm; 24 godz. 8,8 N/25mm.
Klej: bezbarwny, solwentowy akrylowy
Grubość kleju: 48-53 µm | Grubość podkładu: 145 g/m² (170 µm)
Połysk (60°): ≤20 | Krycie: 99%
Wytrzymałość na rozciąganie (lbs/in): MD ≥ 3500/ CD ≥ 2500
Wydłużenie (%): MD ≥ 90/ CD ≥ 200
Stabilność wymiarowa (FTM14): MD ≤ 0.50 mm/ CD ≤ 0.20 mm
Klej jest usuwalny w ciągu 6 miesięcy od aplikacji, w normalnych warunkach ekspozycji.

Trwałość do 5 lat na zewnątrz, w normalnych warunkach ekspozycji.
Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%, 1 rok
Przy stosowaniu na pomalowane ściany zalecamy sprawdzenie stanu i przyczepności farby. Przed użyciem przetestuj wszystkie aplikacje. Nie jest przeznaczona do powlekanych / uszczelnionych / obrabianych powierzchni ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub brązu.