

GF 290 CHALKMARK™

Czarna folia winylowa do produkcji tablic do zapisu kredą. Trwały transparentny klej, usuwalny z gładkich powierzchni do roku HTR (High Tack Removable). Przeznaczona do standardowej kredy szkolnej oraz do kredy w płynie. Należy pamiętać, że standardowe kredy są różne, niektóre mogą uszkodzić lub zarysować powierzchnię winylu ze względu na ich twardość i gęstość, a także wywierany nacisk. Zalecamy test na małej powierzchni folii.

Zastosowania: wewnętrzne grafiki promocyjne, menu w punktach gastronomicznych, tablice do kredy, potykaçce reklamowe, grafiki w miejscu zakupu, dekoracje ścian w mieszkaniach, tablice w szkołach

Typ druku:



UV

Szerokość:

137 cm

Nawój:

50 m

Grubość:

127 µm

Główne cechy:

- klej usuwalny bez śladów
- druk UV
- łatwo zmienisz niemalże każdą powierzchnię w tablicę do pisania
- CPSIA 2008, RoHS i REACH
- certyfikat na palność

Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, użytkowania -40°C do +93°C.
 Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 7,9 N/25mm; 24 godz. 11 N/25mm
 szkło 15 min. 5,3 N/25mm; 24 godz. 8,8 N/25mm
 Klej: bezbarwny, solwentowy akrylowy, usuwalny do roku
 Grubość kleju: 20-25 µm | Grubość podkładu: 145 g/m² (170 µm)
 Połysk (60°): ≤ 10 | Krycie: 100%
 Wytrzymałość na rozciąganie (lbs/in): MD ≥ 4000/ CD ≥ 4000
 Wydłużenie (%): MD ≥ 180/ CD ≥ 225
 Stabilność wymiarowa (FTM14): MD ≤ 0.60 mm/ CD ≤ 0.50 mm
 Trwałość: do 3 lat na zewnątrz, do 5 lat wewnątrz
 Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%, 1 rok
 Zgodny z CPSIA 2008, RoHS and REACH
 Palność: certyfikat klasy A, ASTM E84

Miękka kreda i markery kredowe są idealne do tego rodzaju powierzchni, łatwo je zmyć wodą i wilgotną ściereczką. NIE zalecamy stosowania ściernych środków czyszczących ani silnych chemikaliów, ponieważ spowoduje to uszkodzenie powierzchni materiału.