

## GF 229HTR WALLMARK™ Canvas

Biała polimerowa folia winylowa, z wytłoczonym wzorem płótna (canvas). Wyposażona w innowacyjny klej o wysokiej przyczepności, który zarazem jest usuwalny do roku od aplikacji (HTR). Dzięki swojej grubości i sztywności, jest bardzo łatwa w aplikacji. Ulepszona formuła daje możliwość druku bez spadów (od krawędzi do krawędzi) i montażu na styk.

### Zastosowanie:

Tapety na ścianach, do dekoracji wnętrz, grafik ściennych, itp.; naklejki podłogowe, naklejki przy basenach (miejsca narażone na wilgoć, gdzie użytkownicy przemieszczają się bos).

### Typ druku:



### Szerokość:

137 | 152 cm

### Nawój:

30,48 m

### Grubość:

150 µm

### Główne cechy:

- antypoślizgowa struktura płótna
- certyfikaty na poślizg: R10 oraz R10B
- certyfikat na palność B1
- łatwa aplikacja
- repozycjonowalna
- klej usuwalny do roku

### Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, użytkowania -40°C do +82°C.  
Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 4,4 N/25mm; 24 godz. 6,1 N/25mm.  
Klej: bezbarwny, solwentowy akrylowy  
Grubość kleju: 18-25 µm | Grubość podkładu: 145 g/m<sup>2</sup> (170 µm)  
Połysk (60°): < 20 | Krycie: 98%  
Wytrzymałość na rozciąganie (lbs/in): MD > 2500/ CD > 2000  
Wydłużenie (%): MD > 70/ CD > 130  
Stabilność wymiarowa (FTM 14): MD < 0.30 mm/ CD < 0.20 mm  
Trwałość: wewnątrz 5 lat, na zewnątrz do 3 lat

**Instalacja:** zalecamy aplikację materiału na styk, może wystąpić minimalne skurczenie folii. Możliwa jest także instalacja na minimalną zakładkę, co także jest możliwe dzięki silnej przyczepności kleju do struktury winylu. W tym przypadku zalecamy zakładki przynajmniej 12-25mm. Powierzchnię należy sprawdzić pod kątem wad i uszkodzeń oraz dokładnie oczyścić. Przed aplikacją na świeżo pomalowanej ścianie, prosimy sprawdzić podany przez producenta odpowiedni czas schnięcia farby. Zalecamy przetestowanie folii przed ostateczną instalacją.

Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%, 1 rok