

OptiDrop WHM offset

OptiDrop WHM umożliwia łatwy montaż i demontaż folii. Białe PVC stworzono dla krótkookresowych aplikacji na zewnątrz (do trzech miesięcy) lub długookresowych wewnątrz (do 3 lat)

Folia jest bardzo łatwa w użyciu, prosta w aplikacji bez pęcherzyków powietrza (bubble-free) a potem łatwo ją usunąć. Wszystko dzięki specjalnemu klejowi o niskiej przyczepności, zastosowanemu w formie kropek.

Zastosowanie:

Dekoracje okienne, reklamy i grafiki na witrynach sklepowych, targi, eventy, wyprzedaże sezonowe, oznaczenia w sklepach, grafiki ścienne i wiele innych...

Typ druku:



offset

Arkusze:

70 x 100 cm

Grubość:

100 µm

Główne cechy:

- klej w formie kropek
- biała matowa lub błyszcząca powierzchnia zadruku
- łatwa i szybka aplikacja
- bez pęcherzyków powietrza
- usuwalny klej do roku od aplikacji

Parametry pracy:

Przed drukiem używać rękawiczek.
Podkład 135g/m² silikonowany
Grubość kleju 13 µm
Minimalna temperatura aplikacji +5 °C
Przed aplikacją powierzchnia powinna być oczyszczona z oleju, rozpuszczalników, tłuszczu i kurzu. Laminacja nie jest rekomendowana.
W celu zoptymalizowania jakości druku, maszyna drukarska powinna być ustawiona na najwyższą jakość druku.
Magazynowanie: 18-25 °C, wilgotność 40-65%
Okres przechowywania 12 miesięcy