

## ASPHALT ART ECO

Aluminiowa folia z warstwą poliuretanu jest przeznaczona do aplikacji zewnętrznych. W zależności od miejsca zastosowania i natężenia ruchu, trwałość folii to nawet 12 miesięcy. Materiał jest bardzo odporny na ścieranie i oddziaływanie wynikające z normalnego użytkowania. Specjalny klej przeznaczony jest do instalacji na zewnątrz na chropowatych powierzchniach i łatwo go z nich usunąć.

### Zastosowanie:

Grafiki na asfalcie, kostce brukowej, cemencie, chodnikach itp., reklamy na elewacjach zewnętrznych, oznaczenia poziome na stacjach benzynowych, parkingach, lotniskach i wiele innych

### Główne cechy:

- łatwa aplikacja i usunięcie z nierównych powierzchni
- certyfikaty na palność B1
- certyfikat na poślizg R13
- **bez PVC, podlega recyklingowi**

### Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +10°C  
 Klej: na bazie solwentu, trwały, przezroczysty  
 Siła klejenia (FTM 1): 20N/25 mm  
 Stabilność wymiarowa (FINAT TM 14): ≤1mm  
 Gramatura całkowita: 425 g/m<sup>2</sup>

Magazynowanie w temperaturze 15-24°C, przy wilgotności 40-65%, 1 rok  
 Zużyty materiał i odpady produkcyjne można traktować jako „odpady aluminium”.

### Typ druku:

-  ekosolwent
-  solwent
-  lateks
-  UV
-  żywiczny

### Szerokość:

120 cm

### Nawój:

30 m

### Grubość:

300 μm