

## GF® 666 ECO FLOOR

Matowy, monomeryczny, antypoślizgowy laminat PVC o grubości 90 µm z bardzo drobnym tłoczeniem. Laminat posiada trwały, przezroczysty klej na bazie wody. Certyfikaty na poślizg kategorii R9 oraz na palność kategorii B1 zapewniają bezpieczne użytkowanie i odpowiednie zabezpieczenie grafik podłogowych.

Zastosowania: folia do laminowania na zimno, do krótko- i średnioterminowych naklejek podłogowych, do zastosowań wewnętrznych

### Typ druku:

LAMINAT

### Szerokość:

105 | 137 | 152 cm

### Nawój:

50 m

### Grubość:

90 µm

### Główne cechy:

- certyfikat na poślizg kat. R9
- certyfikat na palność kat. B1
- zastosowania wewnętrzne
- doskonała stabilność wymiarowa
- delikatne, ledwo widoczne tłoczenie
- matowa powierzchnia

### Parametry pracy:

Minimalna temperatura aplikacji: +10°C

Minimalna temperatura użytkowania: -20°C do +70°C

Adhezja: stal nierdzewna 15 N/25mm (FTM01)

Stabilność wymiarowa MD: ≤0,5mm- FINAT 14

Stabilność wymiarowa CD: ≤0,5mm- FINAT 14

Wytrzymałość na rozciąganie: >24N/mm<sup>2</sup> - DIN EN ISO 527-1

Wydłużenie procentowe po zerwaniu: >160% - DIN EN ISO 527-1

Klej został opracowany tak, aby przylegał do większości popularnych tuszy drukarskich. Jednak konkretne preparaty powinny być sprawdzone przed użyciem. Niektóre atramenty mogą zawierać dodatki zwiększające płynność, które mogą zmniejszać przyczepność laminatu. Zalecamy przetestowanie przed produkcją. Zalecamy pozostawienie materiału do wyschnięcia przez co najmniej **48 godzin** po wydrukowaniu.