

Woaf Backlit 200

Papier specjalnie zaprojektowany do zastosowań, w których wymagane jest wysokiej jakości satynowe, nie odbijające światła wykończenie. Doskonały do wielkoformatowych wydruków wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki specjalnej powłoce papier ten zapewnia najwyższą jakość odwzorowania kolorów.

Zastosowanie:

Reklamy i informacje w miejscach sprzedaży, plakaty wielkoformatowe, wydruki o dużych rozmiarach, reklamy indor i outdoor

Główne cechy:

- Doskonała stabilność
- Szybkoschnący i wodoodporny
- Wydruki w wysokiej rozdzielczości

Wskazówki dotyczące druku:

- Tryb drukowania: dwukierunkowy
- Rozdzielczość: 720 x 1080 dpi
- 6-12 pasów
- Pokrycie atramentem: 120 - 180%
- Prędkość drukowania: 10-12 m²/h
- Temperatura suszenia: 45 - 40 - 45°

Parametry:

Nieprzezroczystość: 98,7% (D65)
Jasność R-457: 95% (ISO 2470)
Odporność na rozdarcie (ISO 1974)
w kierunku maszynowym: 900 mN
poprzecznie: 800 mN
Odporność na rozciąganie (ISO 1924)
w kierunku maszynowym: 11 kN/m
poprzecznie: 5,6 kN/m
Wskaźnik koloru żółtego: -12% (D64)

Jeżeli temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania są odmiennie od warunków panujących w drukarni, zapakowany papier należy klimatyzować w drukarni kilka dni przed drukiem. Rolki muszą być zapakowane aż do rozpoczęcia drukowania. Jeśli jedna rolka nie jest zużyta w całości, pozostały papier musi być zostać natychmiast przepakowany.

Typ druku:



Szerokość:

106 | 127 | 160 cm

Nawój:

60 m

Grubość/ Gramatura:

170 µm/ 200 g/m²