

GF 213 TRAFFIC GRAFFIC™

Strukturalny, przezroczysty, elastyczny laminat polipropylenowy stosowany do krótkoterminowej ochrony. Laminat ten jest również przyjazną środowisku alternatywą dla folii PVC. Trwały akrylowy klej, został opracowany dla wyjątkowej przejrzystości i przyczepności. Produkt dopuszczony do pośredniego kontaktu z żywnością.

Zastosowania: folia do laminowania krótkoterminowych naklejek podłogowych, do zastosowań wewnętrznych, laminacji stołów i blatów, ochrona blatów przy kasach, laminacja podkładek pod myszy, na rollupy, popupy

Typ druku:

LAMINAT

Szerokość:

106 | 137 | 152 cm

Nawój:

50 m

Grubość:

95 µm

Główne cechy:

- certyfikat na poślizg kat. R10
- dopuszczony do pośredniego kontaktu z żywnością
- doskonała odporność na wilgoć
- zastosowania wewnętrzne
- bez PVC

Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, użytkowania -40°C do +93°C
Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 8,8 N/25mm; 24 godz. 13 N/25mm
Klej: bezbarwny, akrylowy
Grubość kleju: 20 - 25 µm
Grubość podkładu: 86 g/m² (89 µm)
Połysk (60°): 10 - 30
Wytrzymałość na rozciąganie (lbs/in): MD ≥ 3000/ CD ≥ 3000
Wydłużenie (%): MD ≥ 500/ CD ≥ 500
Stabilność wymiarowa (FTM14): MD ≤ 0.60 mm/ CD ≤ 0.50 mm

Klej został opracowany tak, aby przylegał do większości popularnych tuszy drukarskich. Jednak konkretne preparaty powinny być sprawdzone przed użyciem. Niektóre atramenty mogą zawierać dodatki zwiększające płynność, które mogą zmniejszać przyczepność laminatu. Zalecamy przetestowanie przed produkcją.