

COVERALL 100 SUPER TACK

Biała folia monomerowa o wykończeniu błyszczącym lub matowym. Idealna do krótko- i średnioterminowych zastosowań zewnętrznych. Folia posiada bardzo trwałą szary klej, który zapewnia wysokie krycie. Odpowiednia do aplikacji na zakrzywione lub profilowane powierzchnie.

Zastosowanie:

Zewnętrzne grafiki reklamowe, aplikacje wymagające podwyższonej trwałości, aplikacje wymagające większego krycia

Główne cechy:

- bardzo silny szary klej
- idealne odwzorowanie grafik
- również na zakrzywione powierzchnie
- ekspozycja do 3 lat (bez zadruku)

Uwagi:

Ważne jest aby pozostawić nie zadrukowaną ramkę 5 mm. Wydruk powinien być suszony przez co najmniej 48 godzin, aby był całkowicie suchy przed laminowaniem. Powierzchnie, na które folia będzie położona muszą być dokładnie oczyszczone z pyłu, smaru lub innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na przyczepność. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej trzy tygodnie i do całkowitego utwardzenia. Zalecamy przetestowanie folii przed drukiem i aplikacją.

Typ druku:



Szerokość:

137cm

Nawój:

50 m

Grubość:

100 µm

Parametry pracy:

Sugerowana temperatura aplikacji: +10°C do +35°C

Temperatura użytkowania: -40°C do +80°C

Adhezja do stali nierdzewnej po 24 godz: >24 N / 25 mm (FINAT TM 1)

Podkład: 135g

Stabilność wymiarów (FINAT TM 14):

naklejona na stal nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym, w kierunku wzdłużnym <0,4 mm

Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527)

wzdłuż: min. 19 MPa

poprzecznie: min. 19 MPa

Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527)

wzdłuż: min. 130%

poprzecznie: min. 150%

Palność (DIN 75200): samogasnąca, ASTM E 84-07 klasa „A”

Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%, 2 lata