

C I Ę -  
- C I E



## PLOTERY TNĄCE Summa serii S3-Class

Summa S Class 3 to najnowocześniejsze urządzenie zaprojektowane dla profesjonalnych użytkowników, którzy wymagają najwyższej wydajności w przypadku cięcia materiałów z roli.

Seria ta wyposażona jest w zaawansowaną technologię **True Tangential Cutting** firmy Summa z unikalnym nożem, dzięki czemu osiąga niezrównaną dokładność i precyzję w najdrobniejszych szczegółach.

Co więcej, możliwość cięcia na wylot, cięcia do podkładu i bigowania bez konieczności wymiany narzędzi, to kolejne potwierdzenie wszechstronności urządzenia.



### **Perfekcyjne cięcie**

Inteligentna funkcja sortowania obiektów została zaprojektowana tak, aby za każdym razem wybrać najbardziej optymalny punkt początkowy do cięcia obiektów. Dzięki możliwości uwzględnienia elastycznych właściwości materiału zapewnia idealnie cięte przedmioty od początku do końca.

Ponadto ploter posiada unikalną funkcję inteligentnego panelowania. Gdy panelowanie jest ustawione na 40cm, wszystkie obiekty w promieniu 40cm są cięte jednocześnie. Poprawia to dokładność cięcia i upraszcza obróbkę końcową.

### **Łatwość użytkowania**

Wydajna praca, dzięki łatwej obsłudze - podświetlany (na niebiesko, zielono i czerwono) pasek stanu, wskazujący stan pracy urządzenia, niebieskie komponenty, wskazujące elementy, którymi można przesuwac i regulować ustawienia. Półka na narzędzia z tyłu maszyny, która zapewnia podręczną przestrzeń na odłożenie chwilowo niepotrzebnego elementu.

### **Zoptymalizowana obsługa nośników**

Rolka prowadząca na ploterze może teraz obsługiwać rolki o średnicy 20cm i masie do 32kg. Ulepszenie to jest bardzo korzystne pod kątem zapewnienia cięcia w tym przypadku laminowanej folii.



Modele	S3T75	S3T120	S3T140	S3T160
Wymiary	141 x 69 x 111 cm	187 x 69 x 111 cm	202 x 69 x 111 cm	225 x 69 x 111 cm
Szerokość mediów	6 do 84 cm	11,5 do 130 cm	17 do 145 cm	17 do 168 cm
Maks. szerokość robocza Tryb rozszerzony*	74.2 cm x 50 m *rozszerzenie +/- 7cm	120 cm x 50 m *rozszerzenie +/- 7cm	135 cm x 50 m *rozszerzenie +/- 7cm	158 cm x 50 m *rozszerzenie +/- 7cm
Ilość rolek dociskowych	2	3	4	4
Modele	D,T, TC**	D,T	D,T	D,T, TC**
Gwarantowana powtarzalność (dokładność prowadzenia mediów)	+/- 0.1 mm do 12 m (Media < 760 mm) +/- 0.1 mm do 4 m (Media > 760 mm)			
Precyzja	0.2% ruchu lub 0.25 mm, to co większe			
Prędkość	do 1440 mm/s po przekątnej			
Przyśpieszenie	do 4.2 G po przekątnej			
Nacisk noża	wlezonego (pasywnego) do 400 gr/ aktywnego do 1000 gr			
Łączność	Ethernet, USB, Wifi			

**\*\*Model TC – urządzenie dostępne w wersji S3TC75 i S3TC160 z funkcjami**

**1. Podwójna głowica**

Precyzyjna głowica tnąca może teraz obsługiwać dwa narzędzia, umożliwiając cięcie lub kombinację z bigowaniem, bez konieczności wymiany narzędzi.

**2. Kamera OPOS**

Bardziej wydajna kamera, która jest szybsza dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych.



API.PL Sp. z o.o.  
ul. Okrężna 37, Rąbień  
95-070 Aleksandrów Łódzki

zamowienia@api.pl

[www.api.pl](http://www.api.pl)

